

Ablaufreiniger Pulver stark

Détergent tuyau en poudre fort

Beschreibung <i>Description</i>	Ablaufreiniger zersetzt rasch alle im Ablauf angesammelten Rückstände wie Lumpen, Papier, Fett, Haare usw. ohne Porzellan, Email, Metalle und Guss anzugreifen	<i>D Le nettoyant pour siphons décompose rapidement tous les résidus accumulés dans le siphon, tels que les chiffons, le papier, la graisse, les cheveux, etc. sans attaquer la porcelaine, l'émail, les métaux et la fonte.</i>
Dosierung <i>Dosage</i>	gebrauchsfertig	<i>Prêt à l'emploi</i>
Anwendung <i>Application</i>	In den verstopften Ablauf zuerst heisses Wasser und dann 100 bis 150 g Ablaufreiniger schütten. Ca. 1 Liter kochendes Wasser nachgiessen und eine halbe Stunde einwirken lassen. Mit heissem Wasser gründlich nachspülen. Ablaufreiniger jeden Monat in die Ablaufrohre streuen, dann bleiben sie geruchlos und sauber	<i>Verser d'abord de l'eau chaude dans l'écoulement bouché, puis 100 à 150 g de nettoyant pour écoulement. Verser environ 1 litre d'eau bouillante et laisser agir une demi-heure. Rincer abondamment à l'eau chaude. Mettre le produit tous les mois dans les tuyaux d'écoulement pour qu'ils restent propres et inodores.</i>
Inhaltsstoffe – Ingrédients pH-Wert – valeur pH VOC-pflichtiger Anteil <i>Partie soumis à COV</i>	< 5 % Natriumhydroxid. pH-Wert: 14 VOC-pflichtiger Anteil: -	< 5 % hydroxyde d'alcali. <i>Valeur pH: 14</i> <i>Soumis à COV: -</i>
Empfehlungen <i>Conseils</i>	Bei der Arbeit Hand- und Augenschutz tragen.	<i>Porter des gants et des lunettes de protection.</i>
Kennzeichnung GHS <i>Etiquetage selon SGH</i> UFI-Nummer <i>Numéro UFI</i>	Gefahr - Danger H261: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. EUH014: Reagiert heftig mit Wasser. VCVG-Q4MK-500E-AQFF	Gefahr - Danger <i>H261 : Au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.</i> <i>H290 : Peut être corrosif pour les métaux.</i> <i>H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</i> <i>P280 : Porter des gants de protection et une protection oculaire.</i> <i>P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer.</i> <i>P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau/se doucher.</i> <i>P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</i> <i>P405 : Conserver sous clef.</i> <i>P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée de traitement des déchets.</i> <i>EUH014 : Réagit violemment au contact de l'eau.</i> VCVG-Q4MK-500E-AQFF
Artikelnummer / Gebindegrösse <i>Numéro d'article / conditionnement</i>	400475M Flasche 1 kg	400475M Bouteille 1 kg